TECHNISCHE SPECIFICATIES

HP LE1901w, 19 inch TFT LCD, 5 ms, 1000:1, 250 nits, 160°(H) / 160°(V)

Responstijd	5 ms
Helderheid	250 cd/m²
Contrastverhouding	1000:1
Beeldscherm	19 inch , Actieve-matrix TFT WIDESCREEN
Aantal kleuren	16,77 miljoen kleuren
Pixelpitch	0,2835 mm
Kijkhoek	160° horizontaal, 160° verticaal
Aanbevolen resolutie	Resolutie 1440x900
Video-ingang	15-pins mini D-sub analoog VGA
Stroomvoorziening	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Stroomverbruik (in standby)	Max 29W (2 Watt in standby)
Kleur	Zilver/Zwart
Temperatuur, in bedrijf	5 - 40 °C
Gewicht	Zonder verpakking: 5 kg
Afmetingen (BxDxH) met voet	446*187*370 mm
Draaihoek scherm	Kantelen:-5° tot +25°
VESA-standaard	100 mm

Specificaties Touch Screen 5 draads resistief:

Bedieningsmogelijkheden	Vinger, handschoenen, pen of stylus.
Lichtdoorlaatbaarheid	80% en meer (afhankelijk van type folie)
Lineariteit	Minder dan 1% fout
Benodigde drukkracht	Minder dan 40 gram
Oppervlakte hardheid	Gelijk aan potloodhardheid “3H” (per ASTM D3363).
Drukpunt oplossend vermogen	4096*4096 gebaseerd op controller
Werktemperatuur	-10˚C tot 50˚C